

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**MP C305SP**  
**MP C305SPF**

Impresora digital multifuncional color de sobremesa

Copiadora  Impresora  Fax  Escáner



Aficio MP  
C305SP

30  
ppm B/N  
Color

Aficio MP  
C305SPF

30  
ppm B/N  
Color

## Alto rendimiento en A4 color

Las MP C305SP/MP C305SPF le ofrecen todas las funciones de impresión, escaneo y copia a color que necesita, cómodamente, sin moverse de su mesa de trabajo. Son fáciles de utilizar gracias a su panel táctil en color e inclinable de 10,9 cm. La plataforma de próxima generación de Ricoh incluye el nuevo controlador GWNX, que le ofrece las mismas funcionalidades que los dispositivos A3 lanzados recientemente. El sencillo diseño en forma de cubo optimiza el espacio, ya que las MP C305SP/MP C305SPF ocupan muy poco espacio, son las más pequeñas de entre todas las MFP de su segmento.



### Uso sencillo

Su pantalla táctil personalizable en color de 10,9 cm proporciona una mayor facilidad de uso. La pantalla inicial se puede personalizar insertando el logo de su compañía y cambiando los iconos. También puede registrar otras aplicaciones, como GlobalScan NX, para poder ver los botones más grandes y mejor; de esta forma, se facilita la introducción de las direcciones de email o de carpetas en el panel de operaciones.



### Productividad máxima

Gracias a su corto tiempo de calentamiento y a su alta velocidad de impresión, sus trabajos se imprimirán más rápidamente. Las bandejas de papel de las MP C305SP/MP C305SPF eliminan la necesidad de reponer el papel con frecuencia. Asimismo, estos modelos son los primeros MFP A4 de sobremesa que incorporan una bandeja de un separador que se puede instalar dentro de la bandeja de captura que viene de serie. Se puede utilizar para separar impresiones importantes como documentos de fax entrantes.



### Escaneo de alta calidad

Las capacidades de escaneo incluyen escaneo a color y escaneo hacia email, carpeta y USB. Si lo requiere, utilice Escaneo hacia PDF para crear un PDF con firma digital. La función de escaneo Reducir/Ampliar le permite adaptar el tamaño del papel a sus necesidades. La función de escaneo por lotes mejorada permite escanear originales mixtos, con páginas de una y dos caras en un mismo documento.

# Todo lo que necesita, a su alcance



## Ahorre costes

Las MP C305SP/MP C305SPF le ofrecen funcionalidades mejoradas de gestión de dispositivos que normalmente solo se encontraban en los MFP A3. El controlador GWNX de alto rendimiento le permite configurar los ajustes del dispositivo, controlar su estado y crear informes de uso. Gracias a ello ahorrará tiempo, aumentará su eficiencia y reducirá costes.

## Asignación de cuotas y dúplex

Para reducir el número de impresiones/copias innecesarias, puede establecer límites de impresión para usuarios individuales o grupos. La impresión dúplex es estándar y le ayuda a reducir el volumen de documentos impresos y a ahorrar papel.



## Bajo consumo de energía

Las MP C305SP/MP C305SPF incorporan el nuevo sistema de fusión de Ricoh "Quick Start Up" (QSU). Este sistema permite reducir drásticamente el consumo típico de energía (TEC) de estos dispositivos y los convierte en los que menos energía consumen de su segmento. Además, la tecnología QSU reduce el tiempo de recuperación del modo en reposo y el tiempo de calentamiento inicial.

# MP C305SP/MP C305SPF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Aficio®

## GENERAL

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tiempo de calentamiento:      | 23 segundos   |
| Velocidad de primera página:  | A todo color: 11 segundos<br>B/N: 7 segundos                      |
| Velocidad de salida continua: | A todo color: 30 páginas por minuto<br>B/N: 30 páginas por minuto |
| Memoria:                      | Máximo: 1 GB  |
| Dimensiones (An x La x Al):   | 498 x 532 x 505 mm  |
| Peso:                         | 45 kg   |
| Fuente de energía:            | 220 - 240 V, 50/60 Hz   |

## COPIADORA

|                   |   |
|-------------------|---|
| Proceso de copia: | Sistema de transferencia electrostática en seco |
| Copia múltiple:   | Hasta 99 copias                                 |
| Resolución:       | 600 dpi   |
| Zoom:             | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%       |

## IMPRESORA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Lenguaje de la impresora:   | Estándar: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™  |
| Resolución de la impresión: | 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi   |
| Interfaz:                   | Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX<br>Opcional: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
| Protocolo de red:           | Estándar: TCP/IP<br>Opcional: IPX/SPX   |
| Entornos Windows®:          | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2   |
| Entornos de SO Mac:         | Macintosh OS X Native v10.2 o posterior   |
| Entornos UNIX:              | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX   |
| Entornos Novell® Netware® : | v6.5  |
| Entornos SAP® R/3® :        | SAP® R/3 3.x® o posterior   |

## ESCÁNER

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Velocidad de escaneo:    | A todo color: Máximo 30 originales por minuto<br>B/N: Máximo 30 originales por minuto   |
| Resolución de escaneo:   | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi   |
| Formato del original:    | A4, A5, B5  |
| Formato de archivo:      | Una página TIFF, Una página JPEG, Una página PDF, Una página PDF de alta compresión, Una página PDF-A, Multipágina TIFF, Multipágina PDF, Multipágina PDF de alta compresión, Multipágina PDF-A |
| Controladores incluidos: | TWAIN de red  |
| Escaneo a:               | Correo electrónico: SMTP, POP, IMAP4<br>Carpeta: SMB, FTP, NCP (Opciones)   |

## FAX

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Circuito:                         | PSTN, PBX   |
| Compatibilidad:                   | ITU-T (CCITT) G3  |
| Resolución:                       | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi<br>8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
| Velocidad de transmisión:         | G3: 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG)                                |
| Velocidad de módem:               | Máximo: 33,6 Kbps   |
| Velocidad de escaneo:             | 2,4 segundos  |
| Capacidad de memoria:             | 4 MB  |
| Copia de seguridad de la memoria: | Sí  |

## GESTIÓN DEL PAPEL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5<br>Bandeja bypass: A4, A6  |
| Capacidad entrada papel:     | Máximo: 1.350 hojas   |
| Capacidad salida papel:      | Máximo: 200 hojas   |
| Gramaje papel:               | Bandejas de papel estándar: 60 - 163 g/m <sup>2</sup><br>Bandeja bypass: 60 - 220 g/m <sup>2</sup><br>Bandeja dúplex: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> |

## ENTORNO

|                     |  |
|---------------------|--|
| Consumo de energía: | Máximo: 1,2 kW<br>Modo Listo: 45 W<br>Modo de suspensión: 1,2/1,3 W<br>TEC (Consumo eléctrico habitual): 1.170/1.191 W/h |
|---------------------|--|

## SOFTWARE

|           |  |
|-----------|--|
| Estándar: | SmartDeviceMonitor<br>Web SmartDeviceMonitor®<br>Web Image Monitor |
| Opcional: | Paquete fuentes Unicode SAP  |

## OPCIONES

Tapa exposición, ARDF, 2 bandejas 500 hojas, Bandeja 1 separador, Mesa, Unidad de disco duro, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Tarjeta VM, Netware, Pictbridge, Navegador, Interface contador, Conversor de formatos de archivo, Unidad de seguridad de datos de copia, Opción de fax

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



Certificación ISO9001, certificación ISO14001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**RICOH**  
imagine. change.

Para más información, contacte con

**Ricoh España SLU**  
Av. Via Augusta, 71-73  
08174 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona (España)  
Tel.: 93 582 12 00  
Fax: 93 582 12 85  
[www.ricoh.es](http://www.ricoh.es)