

VANSDA EL-380 P / EL-450 P

Laminadoras a una y dos caras para acabados en brillo y mate

Ideal para laminar tarjetas de visita, menús, invitaciones, calendarios, catálogos, portadas, revistas, etc.

Es la solución ideal para laminar hasta 200 ejemplares.

El nuevo sistema de perforado facilita el separado de las hojas laminadas y el manejo por un solo operario.

Garantía de calidad, tanto en impresión Digital como Offset.

*Incluye accesorio recogedor para trabajar con laminados con efectos selectivos sobre el toner.



CARACTERÍSTICAS VANSDA SERIES

- Equipadas con un rodillo cromado y un rodillo siliconado.
- Rueda de micro-perforado para facilitar la separación de los pliegos.
- Ajuste variable de altura y presión de los rodillos.
- Velocidad regulable hasta 5 m / min.
- Termostato de control de temperatura.
- Disponen de 2 ejes portabobinas.
- Interruptor de control de calentamiento para acabados a una o dos caras.
- Pedal eléctrico para enhebrado y marcha continua.
- La combinación del rodillo metálico con el cromado aporta la presión y las temperaturas necesarias para un acabado sin defectos tales como "granulados, aguas , velados" o curvados

ESPECIFICACIONES VANSDA SERIES

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | EI 380 P | EI 450 P |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Anchura máxima de papel | 380 mm | 450 mm |
| Anchura máxima de bobina | 350 mm | 440 mm |
| Gramajes de papel | 90-600 gr | 90-600 gr |
| Velocidad máxima | 5 m / min | 5 m / min |
| Correas de transporte | NO | NO |
| Soporte con ruelas | NO | NO |
| Necesidades eléctricas | 220v / 50Hz | 220 v / 50 Hz |
| Potencia | 1.900 W | 2.200 W |
| Dimensiones l x a x h (mm) | 610x550 x 600 | 690 x 570 x 600 |
| Peso | 42 kg | 48 kg |